

ADETOP INTERNI

Pittura murale bianchissima, igienizzante, lavabile e traspirante per la protezione delle pareti interne negli ambienti umidi da alghe, muffe o funghi.



Caratteristiche tecniche

ADETOP INTERNI è una pittura murale all'acqua per interni a base di resine acriliche modificate ad elevata copertura. Applicata su tutti i tipi di sottofondi cementizi, a base calce o gesso, aderisce perfettamente e conferisce un aspetto liscio ed opaco.

ADETOP INTERNI è traspirante, lavabile e a bassa ritenzione di sporco. Se utilizzato assieme ai prodotti del ciclo ADETOP SYSTEM costituisce un sistema di pulizia e protezione delle superfici murali interne, particolarmente efficace nei confronti di alghe, muffe e funghi.

Campi di applicazione

- In abbinamento al ciclo ADETOP SYSTEM, per il trattamento di pareti interne vecchie, nuove o già verniciate, purché coese e non sfarinanti, che presentano aloni, macchie, annerimenti o degrado delle superfici dovuti alla proliferazione di muffe o alghe.
- Su sottofondi cementizi, a base calce o gesso di bagni, cucine, cantine e tutti gli ambienti umidi interni della casa, donando alle pareti un aspetto liscio ed opaco e per conferire ottima permeabilità al vapore, buona lavabilità e resistenza alla crescita delle muffe.
- Su pareti "fredde" interne, dove sia presente umidità di condensa.
- Negli ambienti chiusi, umidi o scarsamente ventilati.
- In tutti gli spazi interni in cui si voglia mantenere gli ambienti igienizzati, conferire una bassa ritenzione dello sporco e prevenire la formazione di alghe, muffe o funghi.

Avvisi importanti

- Non utilizzare ADETOP INTERNI su pareti umide o non completamente stagionate.
- Non utilizzare ADETOP INTERNI su superfici esterne.
- Prestare attenzione alle Norme da adottare durante l'applicazione e la stesura riportate di seguito e nella Scheda dati di Sicurezza.

Preparazione del sottofondo

Le superfici da trattare e gli eventuali rappezzi, ripristini o rasature devono essere ben mature e stagionate, perfettamente pulite, asciutte, coese e ben ancorate. Eliminare a fondo eventuali parti degradate scarsamente aderenti, oltre a tracce di grassi, oli e tutto ciò che può compromettere l'adesione sulla superficie.

Sigillare eventuali fessure e riparare accuratamente le parti degradate. Livellare eventuali irregolarità del sottofondo con malte e rasanti delle linee ADEGROUT e ADEPLAN.

Eseguire una profonda pulizia del supporto ed eliminare eventuali alghe, muffe e funghi utilizzando il pulitore igienizzante ADETOP CLEANER. La pulizia utilizzando ADETOP CLEANER dovrà essere eseguita seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla relativa Scheda Tecnica.

A sottofondo completamente asciutto preparare la superficie applicando ADETOP PRIMER, ADECOR SIL PRIMER o ADECOR ACRYL PRIMER. L'applicazione del PRIMER dovrà essere eseguita seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla relativa Scheda Tecnica.

Preparazione del prodotto

Diluire ADETOP INTERNI con 15% - 20% di acqua pulita. Mescolare accuratamente prima dell'uso avendo cura di omogeneizzare bene il prodotto. Nel caso di utilizzo di quantità parziali, mescolare accuratamente l'intero fusto prima di prelevare la quantità necessaria.

Modalità d'uso

Attendere che la parete sia completamente asciutta. Applicare uniformemente a pennello, rullo o a spruzzo sulla superficie da trattare. Applicare almeno due mani a distanza di 6-12 ore l'una dall'altra a seconda delle condizioni di temperatura e umidità dell'ambiente.

Pulizia

I pennelli, i rulli e le attrezzature utilizzate possono essere puliti con acqua prima della completa essiccazione di ADETOP INTERNI.

Voce di capitolato

Per la finitura bianca di supporti interni cementizi, base calce o gesso nuovi e/o verniciati o di cicli resistenti ad alghe, muffe e funghi, applicare una pittura a base di resine acriliche modificate, traspirante e lavabile tipo ADETOP INTERNI della ADESITAL S.p.A. L'applicazione della finitura dovrà avvenire utilizzando un pennello, rullo o spruzzo da stendere in almeno due strati su supporto preventivamente trattato con idoneo primer tipo ADETOP PRIMER, ADECOR SIL PRIMER o ADECOR ACRYL PRIMER della ADESITAL S.p.A.

Norme da adottare durante l'applicazione e la stesura

ADETOP INTERNI è irritante per gli occhi, può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle in soggetti predisposti. Durante l'uso indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Inoltre, ADETOP INTERNI è pericoloso per l'ambiente acquatico, si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza.

Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)

| | |
|----------------|--|
| Aspetto | Liquido pastoso |
| Colore | Bianco |
| Massa volumica | 1,60 g/cm ³ |
| Conservazione | 24 mesi (in imballo originale, in luogo asciutto) Ad una temperatura tra +5°C a 30°C LONTANO DA FONTI DI CALORE – TEME IL GELO |
| Sicurezza | Controllare le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza |

Dati applicativi

| | |
|--|---|
| Rapporto di diluizione | 15 – 20% di acqua pulita |
| Temperatura di applicazione | da +5°C a +35°C |
| Umidità degli ambienti applicazione (U.R.) | < 85% |
| Tempo di attesa tra una mano e l'altra | 6-12 ore e comunque a prodotto completamente asciutto |
| Consumi | Variabili in funzione dell'applicazione e del supporto. Indicativamente 0,30 – 0,40 kg/m ² per due mani |

Confezioni ADETOP INTERNI

fusto da 20 kg

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE.**