

ADEGRIP ECO

Primer di aggancio a base di polimeri in dispersione, privo di solventi.



Caratteristiche tecniche

Super primer adesivo a base di polimeri in dispersione acquosa e sabbie selezionate, privo di solventi e a bassissima emissione di Sostanze Organiche Volatili (VOC), da utilizzare all'interno e all'esterno, a pavimento e a parete come strato di ancoraggio su sottofondi compatti, lisci e non assorbenti, prima della stesura di malte autolivellanti, rasanti, intonaci o incollaggi di ceramiche e pietre naturali.

Campi di applicazione

Preparazione di sottofondi costituiti da ceramica smaltata, marmi e pietre naturali, calcestruzzo liscio (e/o trattato con vernici epossidiche), residui di vecchie colle (per legno, PVC, linoleum, moquette) pannelli in truciolare e multistrato, parquet in legno ben aderente e decerato, metallo.

Avvisi importanti

Evitare di sporcare e di camminare sullo strato di primer ADEGRIP ECO applicato.
Non utilizzare ADEGRIP ECO a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

Preparazione del sottofondo

Prima di procedere alla stesura è necessario verificare che il supporto sia pulito, solido, privo di parti asportabili ed esente da grassi, oli, vernici e polvere.

Stesura

Mescolare il prodotto prima dell'uso ed applicare uno strato sottile a pennello o rullo. Dopo essiccazione del primer (da 15 a 60 minuti circa in funzione delle condizioni ambientali) è possibile procedere all'applicazione seguente rispettando le indicazioni relative al materiale da applicare.

Pulizia

Lavare le attrezzature e le mani con acqua, prima che il prodotto sia essiccato e rimozione meccanica una volta "indurito".

Voce di capitolato

Per migliorare l'adesione su sottofondi compatti e lisci utilizzare un Primer di aggancio in dispersione acquosa a bassissimo contenuto di Sostanze Organiche Volatili tipo ADEGRIP ECO della ADESITAL S.p.A..

Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)

Aspetto	liquido cremoso
Colore	grigio
Conservazione	24 mesi nell' imballo originale teme il gelo
Sicurezza	nessuna
	prima dell'uso controllare le
	informazioni riportate sulla confezione
	e sulla scheda di sicurezza
Infiammabilità	no

Dati Applicativi

Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Tempo necessario prima dell'applicazione di intonaci	da 15 a 60 minuti

Consumi	200-300 g/m ²
----------------	--------------------------

Confezioni ADEGRIP ECO	fustini da 5 Kg
-------------------------------	-----------------

Avvertenze

Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE.**