

ADEBAND AUTOADESIVO

Rotolo autoadesivo in gomma butilica supportato su tessuto non tessuto, per giunti elastici ed impermeabilizzazione di spigoli all'interno ed all'esterno.



Caratteristiche tecniche

Nastro autoadesivo per la sigillatura e l'impermeabilizzazione elastica di giunzioni parete-pavimento e parete-parete.

Campi di applicazione

Sigillatura ed impermeabilizzazione di bagni, docce, terrazze che devono essere rivestiti con piastrelle di ceramica e pietre naturali. Il nastro viene utilizzato nelle giunzioni parete-parete o parete-pavimento.

Applicazione

Applicare ADEBAND AUTOADESIVO sul supporto perfettamente pulito ed esente da polvere e parti facilmente distaccabili. Rimuovere inizialmente solo metà del film protettivo e pressare con forza la banda sul sottofondo in modo da farla aderire perfettamente, lasciando per eliminare eventuali bolle d'aria.

Successivamente rimuovere la seconda metà del film protettivo e far aderire la banda all'altra superficie perpendicolare alla prima. Immediatamente dopo applicare la guaina impermeabilizzante sormontando la banda per qualche centimetro. Se non è prevista anche l'impermeabilizzazione delle pareti, occorre comunque applicare uno strato di guaina impermeabilizzante di sormonto anche sulla parete verticale, in modo da fissare nel tempo la banda. ADEBAND AUTOADESIVO può essere applicato anche fra due strati di guaina impermeabilizzante, in questo caso, prima dell'applicazione della banda, occorre che il primo strato di guaina sia perfettamente asciutto. Per impermeabilizzare gli spigoli è sufficiente tagliare ADEBAND AUTOADESIVO fino a metà della sua altezza ed applicare ad angolo retto sormontando la banda su se stessa.

Temperatura di applicazione: da +5 a + 40°C. Temperatura di esercizio: da -30 a + 80°C

Confezioni ADEBAND AUTOADESIVO

Rotolo da 10 m x 8,5 cm di altezza

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE**