

# ADEBAND

**Tessuto in poliestere  
gommato per giunti elastici  
ed impermeabilizzazione  
di interni ed esterni.**



## Caratteristiche tecniche

Nastro di tessuto poliestere gommato per la sigillatura e l'impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione e giunzioni parete-pavimento e parete-parete. Elemento quadrato (118x118 mm) in tessuto gommato per l'impermeabilizzazione elastica e la sigillatura di scarichi idraulici.

## Campi di applicazione

Sigillatura ed impermeabilizzazione di bagni, docce, terrazze che devono essere rivestiti con piastrelle di ceramica e pietre naturali. Il nastro viene utilizzato nelle giunzioni parete-parete o parete-pavimenti.

## Applicazione

Applicare sui lati degli spigoli da impermeabilizzare con ADEBAND uno strato sottile di almeno 1 mm di ELASTOCEM o GUAINALASTIC. Incorporare la parte di tessuto del nastro (parte bianca) sullo strato di ELASTOCEM o GUAINALASTIC ancora fresco utilizzando una spatola liscia. È indispensabile che ELASTOCEM o GUAINALASTIC ricoprano per alcuni mm anche la parte in gomma (parte grigia) di ADEBAND.

Quando ADEBAND viene utilizzato per giunti è necessario che venga posizionato in modo da formare una omega rovesciata. Le giunzioni fra pezzi di ADEBAND devono essere incollate con idoneo adesivo (tipo adesivo per tubazioni in PVC).

## Confezioni

A rotolo da 50 m x 12,5 cm

B mascherina per fori passanti da 118x118 mm



**Avvertenze:** Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE**